Ficha Técnica
CROS RIC



Data Sheet

www.rexton.com/br

Connexx
Accessories

Recursos Específicos	
IP	IP67
Proteção Nanocoating	Sim
RoHS	Sim
Especificações da Bateria	
Tipo da Bateria	312
Voltagem da Bateria	1.3 V
Corrente da Bateria	1.4 mA
Vida útil da bateria (zinco ar)	~ 90 h
Dados Técnicos	
IRIL IEC 118-13:2011 (bystander)	
800-960 MHz	<-5 dB SPL
1400-2000 MHz	<-10 dB SPL
Campo magnético	
En300330 curto alcance	-24.5 dB µA/m @ 10 m
RS 210, issue 8	-17.5 dB µV/m @ 30m
Frequência	3.28 MHz
Faixa de Transmissão	18 cm

CUIDADO

Perigo de asfixia por partes pequenas.

Este dispositivo não se destina a adaptação de crianças, bebês e pessoas com incapacidade mental.

Fabricante Legal
Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany
Phone +49 9131 308 0

As informações contidas nesse documento são descrições gerais de opções técnicas disponíveis, que nem sempre podem podem estar presentes em casos individuais e estão sujeitas a alterações sem aviso prévia. Os recursos necessários devem, portanto, ser especificados em cada caso no momento de conclusão do respectivo contrato.