sivantos the hearing company	FORMULÁRIO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CUSTOMIZAÇÃO APARELHO AUDITIVO REXTON	Intt Distribuição integrare	FM AT-001 Revisão: 07

Distribuidor: _____

Revenda: _____

Nome do paciente: _____

Nome do solicitante: _____ Contato: _____

Audiograma

Freq (Hz)	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	3000Hz	4000Hz	6000Hz
OE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
OD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Customização de Molde Click

	Receptor 2.0	Receptor Click	Fio Puxador	Tamanho
OE	☐	☐	☐	☐
OD	☐	☐	☐	☐

Potência do Receptor

Freq (Hz)	S	M	P	HP
OE	☐	☐	☐	☐
OD	☐	☐	☐	☐

Seleção de Customizados

Lado esquerdo — **Sterling CIC** 80 ☐ 60 ☐ 40 ☐ — **Lado direito**

Lado esquerdo	Lado direito
☐ Matriz 50 + Botão de Programa na Gaveta	☐ Matriz 50 + Botão de Programa na Gaveta
☐ Matriz 65 + Botão de Programa na Gaveta	☐ Matriz 65 + Botão de Programa na Gaveta

Lado esquerdo — **Sterling CIC** 30 ☐ 10 ☐ — **Lado direito**

Lado esquerdo	Lado direito
☐ Matriz 50 + Liso	☐ Matriz 50 + Liso
☐ Matriz 50 + Botão de Programa	☐ Matriz 50 + Botão de Programa

Lado esquerdo — **Sterling ITC** 80 ☐ 60 ☐ 40 ☐ — **Lado direito**

Lado esquerdo	Lado direito
☐ Matriz 55 + Liso	☐ Matriz 55 + Liso
☐ Matriz 55 + Volume	☐ Matriz 55 + Volume
☐ Matriz 55 + Botão de Programa	☐ Matriz 55 + Botão de Programa
☐ Matriz 55 + Botão de Programa + Volume	☐ Matriz 55 + Botão de Programa + Volume
☐ Matriz 55 + TwinMic + Volume	☐ Matriz 55 + TwinMic + Volume
☐ Matriz 55 + TwinMic + Botão de programa + Volume + Bobina	☐ Matriz 55 + TwinMic + Botão de programa + Volume + Bobina
☐ Matriz 65 + Volume	☐ Matriz 65 + Volume
☐ Matriz 65 + Botão de Programa + Volume	☐ Matriz 65 + Botão de Programa + Volume
☐ Matriz 65 + TwinMic + Botão de Programa + Volume	☐ Matriz 65 + TwinMic + Botão de Programa + Volume
☐ Bobina opcional	☐ Bobina opcional
☐ Autophone opcional	☐ Autophone opcional

Lado esquerdo — **Sterling ITC** 30 ☐ — **Lado direito**

Lado esquerdo	Lado direito
☐ Matriz 55 + Liso	☐ Matriz 55 + Liso
☐ Matriz 55 + Botão de Programa	☐ Matriz 55 + Botão de Programa
☐ Matriz 55 + Volume	☐ Matriz 55 + Volume
☐ Matriz 55 + Botão de Programa + Volume	☐ Matriz 55 + Botão de Programa + Volume
☐ Bobina Opcional	☐ Bobina Opcional

Lado esquerdo — **Sterling ITC** 10 ☐ — **Lado direito**

Lado esquerdo	Lado direito
☐ Matriz 55 + Botão de Programa + Volume	☐ Matriz 55 + Botão de Programa + Volume
☐ Bobina Opcional	☐ Bobina Opcional

Tragus do paciente para melhor alinhamento em caso de ITC TwinMic.

OE Posição do Tragus para ITC TwinMic



Inclinado ☐



Vertical ☐

OD Posição do Tragus para ITC TwinMic




Inclinado ☐



Vertical ☐

Cartilagem

	Normal	Rígida	Flácida
OE	☐	☐	☐
OD	☐	☐	☐



Ventilação

	Maior possível	Optivent	Semi-Iros	Paralela grande (3,0mm)	Paralela média (2,0mm)	Paralela pequena (1,6mm)	Ventilação de alívio (1,0mm)	Sem ventilação
OE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
OD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐